



FROILAN

1902 - 2002

REMOLCADOR DE SEMIRREMOLQUES



REMOLQUE AGRÍCOLA DISEÑADO PARA EL ARRASTRE Y MANIPULACIÓN DE SEMIRREMOLQUES INDUSTRIALES (HOMOLOGADO)

- Suspensión neumática graduable.
- Lanza extensible.
- Capacidad de carga: 12 Tn.
- Capacidad de arrastre: 30 Tn.
- Freno hidráulico en el remolque y señal de freno neumática para semirremolque.
- Convertidor de 12 T. para el remolque y 24 V. para el semirremolque.
- Tara: 1650 Kg.



PROPIEDADES Y FUNCIONES PARA LAS QUE ESTÁ DISEÑADO:

- Remolque agrícola homologado como tal.
- Puede circular él solo en cualquier situación y lugar llevando, si precisa, cualquier carga que se pueda colocar encima (caja desmontable, etc)
- Funciona con freno hidráulico y alimentación de luces de 12 V.
- Capacidad de carga: 12 Tn.
- Vehículo documentado y matriculable, al que se le puede hacer seguro.
- Por su diseño técnico está capacitado para el acople y remolque de vehículos semirremolques industriales, y cumple con todas las normas en vigor de seguridad para maquinaria.
- Alimentación neumática proporcionada por un compresor acoplado en la estructura que se pone en funcionamiento mediante motor hidráulico que se activa con la instalación hidráulica del tractor.
- Señal de freno neumática al semirremolque mediante electroválvula y válvula de regulación manual.
- Alimentación eléctrica del semirremolque mediante alternador de 24 V. que funciona en conjunto con el compresor.
- Suspensión neumática con palanca manual de regulación de altura que facilita el enganche y desenganche aún con el semirremolque cargado.
- Capacidad de arrastre con semirremolque enganchado: 30 Tn.
- Para circular con el semirremolque enganchado deberán tenerse en cuenta las normas de circulación vigentes.

VENTAJAS:

- Cumple con la necesidad existente de manipulación y remolque de semirremolques por terrenos en los que una cabeza tractora estaría imposibilitada para circular correctamente y evita a ésta trabajar en malas condiciones.
- En los procesos de carga en el campo, fincas, fábricas, polígonos, etc., en los que deben producirse pequeños movimientos, permite al conductor realizar correctamente los tiempos de descanso sin que estos movimientos afecten al tacógrafo.
- Permite retirar vehículos de muelles de carga o explanadas donde, después de ser cargados, estorben la carga de otros vehículos a la espera de que sean enganchados por una cabeza tractora.
- Permite su utilización en fincas privadas para enganchar distintos tipos de semirremolque, que pudieran convertirse en remolque plataforma, basculante, cisterna, etc., reduciendo los costes que tendrían los distintos vehículos si se fabricasen completos.
- Al ser el remolcador el que realiza las funciones de freno e iluminación, no es primordial que los semirremolques tengan sus elementos en perfecto estado.

Hijos de Froilan Fernández, S.A.

Ctra. de Valdepeñas, s/n
13270 Almagro (Ciudad Real)

Tfno: 926 860 208 - Fax: 926 861 566

comercialfroilan@gmail.com - froilantecnico@manchanet.es

www.froilanvi.com